

# DRUCKMINDERER - VISUELLE DIFFERENZDRUCKANZEIGE

## N-SKR....

### BESCHREIBUNG

**Der Lieferumfang mit Manometer und Entfeuchtungsfiter erlaubt:**

- den Druck der Anlage an den benötigten Betriebsdruck des Filters anzupassen und den Luftverbrauch zu verringern
- den Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Filterelemente zu verbessern (durch den Entfeuchtungsfiter)
- den tatsächlichen anliegenden Druck im Filterbehälter rechtzeitig zu kontrollieren (durch das Außenmanometer)

### KOMBINATIONSTABELLE

N-SKR

4

A

5

A

#### Angewendete Armaturen

- A:** Lieferung ohne Armaturen
- C:** Armaturen für Standard Rundfilter
- E:** Armaturen/Halterung für SFCA..FP
- G:** Armaturen/Halterung für SFCA..GP/HP/LN/LP

Lieferumfang: Druckminderer, Manometer, Entfeuchtungsfiter

- A:** Einstellbereich 3 ÷ 4 bar
- E:** Einstellbereich 0 ÷ 12 bar

4: 1/4" Gewinde

Druckminderer



Befestigung	Betriebs-temperatur	Gewicht	Betriebsdruck	Kondenswasser Abscheidung	Kondens- wasser	Kapazität des Behälters	Installation
G1/4"	+ 50°C	0,12 Kg	3,5 bar 0 ÷ 12 bar	> 90%	Halb-automatisch	15 cm <sup>3</sup>	Senkrecht

## SHH....

### BESCHREIBUNG

Dieses U-Manometer besteht aus zwei miteinander verbundenen Glassäulen, von denen eine mit der Reingasseite des Filters und die andere mit der Rohgasseite verbunden ist. In den zwei Säulen gibt es eine Wasserlösung, die sich aufgrund der Druckdifferenz verschiebt. Das Gerät ist mit einer Skala und grafischen Warnbereichen ausgerüstet, damit der Zustand der Abreinigung der Filterelemente überprüft werden kann.

### KOMBINATIONSTABELLE

SHH

200

C

2

Visuelle Differenz- druckanzeige

- C:** am Filter montiert
- D:** als Ersatzteil inkl. Zubehör

